

## Реагент «Силином ВЛ»

ТУ 2145-014-13002578-2008

Высокомолекулярные полисиликаты лития

Применение: в качестве связующего при изготовлении защитных покрытий, антикоррозионных композиционных материалов, для резервуаров хранения нефтепродуктов, в том числе и танкеров для их перевозки, кислотостойких покрытий, а также как связующее для специальных водостойких адгезивов.

Продукт Силином-ВЛ относится к IV классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76.

Пожаро- и взрывобезопасен, не горюч.

Упаковка, транспортирование, хранение: Продукты Силином ВЛ затаривают в бочки полимерные вместимостью 50 дм<sup>3</sup> с плотно закрывающимися крышками или 200 дм<sup>3</sup>. Не допускается контакт продуктов Силином ВЛ с алюминием, цинком, поливалентными металлами и их сплавами.

Транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида, при любой температуре. При выгрузке замерзшего продукта марки Силином ВЛ возможен его разогрев подачей пара внутрь цистерн. Продукт Силином ВЛ должен храниться в плотно закрытой таре, в закрытых складских помещениях.

Гарантийный срок хранения продукта марки Силином ВЛ в герметично закрытой упаковке – 6 месяцев.